

D10D-Secure-DualDome

Features					
Auflösung	Speicher	Bildspeicher	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
1280 x 960	128 MByte	64 MByte	1 lux	Kunststoff	weiß

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
x	x		x	x	(x)






D10Di mit Outdoor-Wandhalter
Wetterfest (IP65, -30°C bis +60°C)



D10Di ohne Outdoor-Wandhalter
Wetterfest (IP54, -30°C bis +60°C)

Funktionen

Auflösung	MEGA , CMOS 1280 x 960 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefinierte Formate (z.B. 1000 x 400) Zoom : Digitalzoom 1x, 2x 4x, sowie Software-Pan und -Tilt
Objektive	Weitwinkel (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,3 m x 6,2 m Tele (15° x 11°); f = 25 mm (entspricht ca. 135 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,7 m x 2,0 m Super-Weitwinkel (90° x 67°); f = 4 mm (entspricht ca. 22 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 20,0 m x 13,3 m Auslieferung erfolgt mit 2 Kameramodulen und 2 Objektiven, die flexibel positionierbar sind.
Max. Bildrate	12 fps VGA, 25 fps CIF, 4 fps MEGA
Schnittstellen	10BaseT-Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45), RS232 (Sub-D9 Stecker), 1 x In, 1 x Out (galv. getrennt von Stromvers.)
Sensoren	Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V-Schalteingang und -ausgang
Funktionen	Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive) für ext. Managementsysteme, ISDN/IP-Telefonie, IP-Speech, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Softwarezoom (2x, 4x) , Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 50), Video-Audio-Recording (25 B/s CIF), Video-Audio-Recording (Ereignis), Video-Audio-Recording (Zeitprogramm), zusätzlich bei Secure : zeitgesteuerte Privacy-Zonen, verknüpfende Eventlogik, Master/Slave-Scharfschaltung
Bildspeicher	64 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4.000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder auf PC im Netzwerk (Windows / Linux NFS); Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber möglich)
Optionales Zubehör (S. 25)	 Netzteil (nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über ISDN erfolgt) Power-over-Ethernet: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-Set-DE), weitere Objektive: siehe Sonderliste Objektivoptionen
Abmessungen	Durchmesser: 202 x 108 mm; Wandhalter und Wetterschutz (Outdoor-Modelle): 295 x 160 x 270 mm
Lieferumfang (D10)	 Gehäuse aus hochfestem Kunststoff (PBT-PC), weiß, schlagfeste PC-Kuppel je 1x transparent und getönt, Handbuch, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 50 cm (mit EMV-Magnetschirm)
Outdoor-Wandhalter (opt. Zubehör)	 schlagfester Wandhalter (hochfester glasfaserverst. PBT-Kunststoff) für Montage über RJ45-UP-Dose, Befestigungsmaterial in Edelstahl mit Dübel, PU-Dichtung für Wandabschluss, freier Einbauraum (WLAN, etc.)
Garantie	12 Monate

Bestellnummer	Details	EKEuro	EVEuro
MX-D10Di-Sec-D22D22	Mega-DualDome Outdoor IP54, 2 x Super-Weitwinkel Tag Farbe (je 90°)	lieferbar	1249,-
MX-D10Di-Sec-D43D43	Mega-DualDome Outdoor IP54, 2 x Weitw. Tag Farbe (43mm)	lieferbar	1249,-
MX-D10Di-Sec-DNight-D22N22	Mega-DualDome Outdoor IP54, 2 x SWWI (90°) Tag-/Nachtschalt.	lieferbar	1249,-
MX-D10Di-Sec-DNight-D43N43	Mega-DualDome Outdoor IP54, 2 x Weitw. (43mm) Tag-/Nachtschalt.	lieferbar	1249,-
MX-WH-Dome	Wandhalter für Dome mit IP65 mit RJ45-UP-Dose Montage	lieferbar	198,-
MX-MH-Dome-ESWS	Mast- & Eckhalter Edelstahl mit Befestigungsbänder u. Schrauben, weiß	lieferbar	98,-