

## D10D-IT-DualDome

Features					
Auflösung	Speicher	Bildspeicher	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
640 x 480	64 MByte	32 MByte	1 lux	Kunststoff	weiß

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
x	x		x	x	(x)






**D10 mit Outdoor-Wandhalter**  
Wetterfest (IP65, -30°C bis +60°C)



**D10 ohne Outdoor-Wandhalter**  
Wetterfest (IP54, -30°C bis +60°C)

## Funktionen

<b>Auflösung</b>		VGA, CMOS 640 x 480 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 640x480, 320x240, 160x120 Pixel
<b>Objektive</b>		<b>Weitwinkel</b> (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,3 m x 6,2 m <b>Tele</b> (15° x 11°); f = 25 mm (entspricht ca. 135 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,7 m x 2,0 m <b>Super-Weitwinkel</b> (90° x 67°); f = 4 mm (entspricht ca. 22 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 20,0 m x 13,3 m Auslieferung erfolgt mit <b>2 Kameramodulen und 2 Objektiven, die flexibel positionierbar</b> sind.
<b>Max. Bildrate</b>		12 fps VGA, 25 fps CIF
<b>Schnittstellen</b>		10BaseT-Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45), RS232 (Sub-D9 Stecker), 1 x In, 1 x Out (galv. getrennt von Stromvers.)
<b>Sensoren</b>		Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V-Schalteingang und -ausgang
<b>Funktionen</b>		Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive) für ext. Managementsysteme, ISDN/IP-Telefonie, IP-Speech, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 10), Video-Audio-Recording (25 B/s CIF), Video-Audio-Recording (Ereignis), Video-Audio-Recording (Zeitprogramm)
<b>Bildspeicher</b>		<b>32 MByte</b> interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 2.000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder <b>auf PC im Netzwerk</b> (Windows / Linux NFS); Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber möglich)
<b>Optionales Zubehör (S. 25)</b>		Netzteil (nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über ISDN erfolgt) Power-over-Ethernet: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-Set-DE), weitere Objektive: siehe Sonderliste Objektivoptionen
<b>Abmessungen</b>		Durchmesser: 202 x 108 mm; Wandhalter und Wetterschutz (Outdoor-Modelle): 295 x 160 x 270 mm
<b>Lieferumfang (D10)</b>		Gehäuse aus hochfestem Kunststoff (PBT-PC), weiß, schlagfeste PC-Kuppel je 1x transparent und getönt, Handbuch, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 50 cm (mit EMV-Magnetschirm)
<b>Lieferumfang Wandhalter-Kuppel</b>		schlagfester Wandhalter (hochfester glasfaserverst. PBT-Kunststoff) für Montage über RJ45-UP-Dose, Befestigungsmaterial in Edelstahl mit Dübel, PU-Dichtung für Wandabschluss, freier Einbauraum (WLAN, etc.)
<b>Garantie</b>		12 Monate

Bestellnummer	Details	EREURO	EVP EURO
<b>MX-D10Di-IT-D22D22</b>	VGA-DualDome Outdoor IP54, 2 x Super-Weitwinkel Tag Farbe (je 90°)	lieferbar	<b>998,-</b>
<b>MX-D10Di-IT-D43D43</b>	VGA-DualDome Outdoor IP54, 2 x Weitw. Tag Farbe (43mm)	lieferbar	<b>998,-</b>
<b>MX-D10Di-IT-DNight-D22N22</b>	VGA-DualDome Outdoor IP54, 2 x SWW (90°) mit Tag-/Nachtumschalt.	lieferbar	<b>998,-</b>
<b>MX-D10Di-IT-DNight-D43N43</b>	VGA-DualDome Outdoor IP54, 2 x Weitw. (43mm) Tag-/Nachtumschalt.	lieferbar	<b>998,-</b>
<b>MX-WH-Dome</b>	Wandhalter für Dome mit <b>IP65</b> mit RJ45-UP-Dose Montage	lieferbar	<b>198,-</b>
<b>MX-MH-Dome-ESWS</b>	Mast- & Eckhalter Edelstahl mit Befestigungsbänder u. Schrauben, weiß	lieferbar	<b>98,-</b>