MOBOTIX AG ... the new face of IP video

M10-SECURE-DNIGHT

DNight: automatische Tag-Nachtumschaltung mit zwei Senoren

Features

Auflösung	Speicher	Bildspeicher	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
1280 x 960	128 MByte	64 MByte	0,1 lux	Kunststoff	weiß

Auslieferungsvarianten

Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
x			x	x	x

Outdoor-Wetterfest (IP65)
(-30°C bis +60°C)

Funktionen

Auflösung
2 x MEGA, CMOS 1280 x 960 jeweils Farbe (rechts) sowie Schwarz/Weiß (infrarottauglich),
Empfindlichkeit (Farbe): 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec),
Empfindlichkeit (SW): 0,1 lux (t = 1/60 sec) / 0,005 lux (t = 1/1 sec),
Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefinierte Formate (z.B. 1000 x 400)
Zoom: Digitalzoom 1x, 2x 4x, sowie Software-Pan und -Tilt

Objektive
Weitwinkel (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,3 m x 6,2 m
Tele (15° x 11°); f = 25 mm (entspricht ca. 135 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,7 m x 2,0 m
DNight: autom. Umschaltung von Farb- auf SW-Sensor nach Beleuchtung; mechaniklos und dadurch **wartungsfrei**

Max. Bildrate
12 fps VGA, 25 fps CIF, 4 fps MEGA

Schnittstellen
10BaseT-Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45), RS232 (Sub-D9 Stecker), 1 x In, 1 x Out (galv. getrennt von Stromvers.)

Sensoren
Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon,
24V-Schalteingang und -ausgang

Funktionen
Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive) für ext. Managementsysteme, ISDN/IP-Telefonie, IP-Speech, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 50), Video-Audio-Recording (25 B/s CIF), Video-Audio-Recording (Ereignis), Video-Audio-Recording (Zeitprogramm)
zusätzlich bei Secure: zeitgesteuerte Privacy-Zonen, verknüpfende Eventlogik, Master/Slave-Scharfschaltung

Bildspeicher
64 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4.000 Bilder 320x240, gute Qualität);
Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder ***auf PC im Netzwerk*** (Windows / Linux NFS/Mac); Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber möglich)

Optionales Zubehör (S. 25)

Netzteil (nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über ISDN erfolgt)
Power-over-Ethernet: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-Set-DE)
weitere Objektive: siehe Sonderliste Objektivoptionen

Abmessungen
mit SecureFlex in Wandhalter-Position: 130 x 175 x 240 mm (BxHxT)
mit SecureFlex in Deckenhalter-Position: 130 x 200 x 240 mm (BxHxT)

Lieferumfang (Outdoor)

Wetterfestes Gehäuse (IP65) aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF), weiß metallic, Handbuch, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 50 cm (mit EMV-Magnetschirm), Montageschlüssel (Inbus)
SecureFlex: schlagfester Wand- und Deckenhalter mit zweifach Gelenk und **innenliegender** Kabelführung sowie Überdeckung für RJ45-UP-Dose ==> patentierte **manipulationssichere** verdeckte Kabelführung

Garantie
12 Monate

Bestellnummer	Details		EK Euro	EVP Euro
MX-M10D-Sec-DNight-D43N43	Outdoor-Mega-**Dual**, Weitwinkel Tag (43mm) / Weitwinkel Nacht (43mm)	lieferbar		**1249,-**
MX-M10D-Sec-DNight-D135N135	Outdoor-Mega-**Dual**, Tele Tag (135mm) / Tele Nacht (135mm)	lieferbar		**1249,-**
MX-MH-SecureFlex-ESWS	Masthalter Edelstahl mit Befestigungsbänder und Schrauben, weiß	lieferbar		**78,-**
MX-NPA-Set-DE	Netzwerk Power Adapter bestehend aus DE-Netzteil und Power-Adapter	lieferbar		**98,-**