

M10-IT

Features					
Auflösung	Speicher	Bildspeicher	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
640 x 480	64 MByte	32 MByte	1 lux	Kunststoff	grau

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
x		x	x	x	x



Outdoor-Wetterfest (IP65)
(-30°C bis +60°C)

Funktionen

Auflösung	VGA , CMOS 640 x 480 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 640x480, 320x240, 160x120 Pixel
Objektive	Weitwinkel (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,2 m x 6,1 m Tele (15° x 11°); f = 25 mm (entspricht ca. 135 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,6 m x 1,9 m
Schnittstellen	10BaseT-Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45), RS232 (Sub-D9 Stecker), 1 x In, 1 x Out (galv. getrennt von Stromvers.)
Sensoren	Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V-Schalteingang und -ausgang
Funktionen	Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive) für ext. Managementsysteme, ISDN/IP-Telefonie, IP-Speech, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 10), Video-Audio-Recording (25 B/s CIF),
Bildspeicher	32 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 2.000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder auf PC im Netzwerk (Windows / Linux NFS/Mac); Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber möglich)
Optionen	Netzteil (nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über ISDN erfolgt) Power-over-Ethernet: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-Set-DE), Wandhalter SWM/DWM, weitere Objektive: siehe Sonderliste Objektivoptionen
Abmessungen	142 x 143 x 138 mm (BxHxT); mit optionalem Wandhalter (MX-SWM-Set): 142 x 170 x 155 mm (BxHxT)
Lieferumfang	Wetterfestes Gehäuse (IP65) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF), grau metallic, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), Außenwandhalter mit Kugelgelenk (ohne Montagewinkel), Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 3 m (mit EMV-Magnetschirm), Wetterschutz für Kabel
Garantie	12 Monate

Bestellnummer	Details	ExEuro	EvEuro
MX-M10M-IT-D43	Outdoor-VGA-Mono, Weitwinkel 43 mm (45°x34°, in 10m: 8,2m x 6,1m)	lieferbar	849,-
MX-M10D-IT-D43D135	Outdoor-VGA-Dual, rechts: Weitw. Tag (43mm) / links: Tele Tag (135mm)	lieferbar	1099,-
MX-M10D-IT-DNight-D43N43	Outdoor-VGA-Dual, rechts: Weitw. Tag (43mm) / links: Nacht (43mm) DNight : automatische Tag/Nachtschaltung je nach Beleuchtung keine anderen Objektive möglich	lieferbar	1099,-
MX-NPA-Set-DE	Netzwerk Power Adapter bestehend aus DE-Netzteil und Power-Adapter	lieferbar	98,-