

## M10-SECURE



Features					
Auflösung	Speicher	Bildspeicher	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
1280 x 960	128 MByte	64 MByte	1 lux	Kunststoff	weiß

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
x		x	x	x	



Outdoor-Wetterfest (IP65)  
(-30°C bis +60°C)

## Funktionen

<b>Auflösung</b>		<b>MEGA</b> , CMOS 1280 x 960 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefinierte Formate (z.B. 1000 x 400) <b>Zoom</b> : Digitalzoom 1x, 2x 4x, sowie Software-Pan und -Tilt
<b>Objektive</b>		<b>Weitwinkel</b> (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,2 m x 6,1 m <b>Tele</b> (15° x 11°); f = 25 mm (entspricht ca. 135 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 2,6 m x 1,9 m
<b>Schnittstellen</b>		10BaseT-Ethernet (RJ45), ISDN-S0 (RJ45), RS232 (Sub-D9 Stecker), 1 x In, 1 x Out (galv. getrennt von Stromvers.)
<b>Sensoren</b>		Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, PIR-Bewegungssensor, Lautsprecher und Mikrofon, 24V-Schalteingang und -ausgang
<b>Funktionen</b>		Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive) für ext. Managementsysteme, ISDN/IP-Telefonie, IP-Speech, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 50), <b>zusätzlich bei Secure</b> : zeitgesteuerte Privacy-Zonen, verknüpfende Eventlogik, Master/Slave-Scharfschaltung
<b>Bildspeicher</b>		<b>64 MByte</b> interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4.000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder <b>auf PC im Netzwerk</b> (Windows / Linux NFS/Mac); Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber möglich)
<b>Optionen</b>		Netzteil (nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über ISDN erfolgt) Power-over-Ethernet: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-Set-DE) weitere Objektive: siehe Sonderliste Objektivoptionen
<b>Abmessungen</b>		mit SecureFlex in Wandhalter-Position: 130 x 175 x 240 mm (BxHxT) mit SecureFlex in Deckenhalter-Position: 130 x 200 x 240 mm (BxHxT)
<b>Lieferumfang (Outdoor)</b>		Wetterfestes Gehäuse (IP65) aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF), weiß metallic, Handbuch, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 50 cm (mit EMV-Magnetschirm), Montageschlüssel (Inbus) <b>SecureFlex</b> : schlagfester Wand- und Deckenhalter mit zweifach Gelenk und <b>innenliegender</b> Kabelführung sowie Überdeckung für RJ45-UP-Dose ==> patentierte <b>manipulationsichere</b> verdeckte Kabelführung
<b>Garantie</b>		12 Monate

Bestellnummer	Details	EREURO	EVPEURO
<b>MX-M10M-Sec-D43</b>	Outdoor-Mega-Mono, Weitwinkel Tag (43mm)	lieferbar	999,-
<b>MX-M10D-Sec-D43D135</b>	Outdoor-Mega-Dual, Weitwinkel Tag (43mm) / Tele Tag (135mm)	lieferbar	1249,-
<b>MX-M10D-Sec-Night-N43N135</b>	Outdoor-Mega-Dual, Weitwinkel Nacht (43mm) / Tele Nacht (135mm)	lieferbar	1249,-
<b>MX-MH-SecureFlex-ESWS</b>	Masthalter Edelstahl mit Befestigungsbänder und Schrauben, weiß	lieferbar	78,-
<b>MX-NPA-Set-DE</b>	Netzwerk Power Adapter bestehend aus DE-Netzteil und Power-Adapter	lieferbar	98,-