

M22M-IT

Features					
Auflösung	Speicher	Video-Ringpuffer	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
640x480	128 MByte	32 MByte	1 lux	Kunststoff	weiß

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
x		x		x	



Outdoor-Wetterfest (IP65)
(-30°C bis +60°C)

Funktionen

Auflösung	VGA , CMOS 640 x 480 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 640x480, 320x240, 160x120 Pixel
Standardobjektiv	90° Super-Weitwinkel (90° x 67°); f = 4 mm (entspricht ca. 22 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 20,0 m x 13,3 m
Max. Bildrate	30 fps VGA, 30 fps CIF
Schnittstellen	10/100 Ethernet (RJ45), USB-Master (für MX-Erweiterungen)
Sensoren	Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, Mikrofon, Lautsprecher
Funktionen	Web-Server, FTP-Client, E-Mail, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, MxPEG-Live, ereignisgesteuerte Videoaufzeichnung mit Ton, Multiview, Recorder/Player, integrierte VoIP zum Browser, SIP-Video-Telefonie und Alarmmeldung
Video-Ringpuffer	32 MByte interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 2000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern oder per FTP auf Webserver
Optionen	Netzteil nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über Ethernet per PoE erfolgt, sonst: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-Set-DE)
Abmessungen	135 x 130 x 200 mm (BxHxT) inklusive SecureFlex-Wandhalter
Lieferumfang	Wetterfestes Gehäuse (IP65) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF), weiß metallic, PC-Objektivschutzkappe, Reservekappe, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), eingestelltes L22-Objektiv SecureFlex-Wandhalter mit verdeckter Kabelführung über RJ45-UP-Dosen, Befestigungsset Edelstahl
Garantie	12 Monate

Bestellnummer	Details	EREURO	EVP EURO
MX-M22M-IT-D22	VGA-Farb-Kamera mit SWW 22 mm (90°Hx67°V; in 10m: 20,0m x 13,3 m)	lieferbar	598,-
MX-M22M-IT-Night-N22	VGA-SW-Kamera mit SWW 22 mm (90°Hx67°V; in 10m: 20,0m x 13,3 m)	lieferbar	598,-
MX-OPT14-L32	Zusatz-Objektiv Weitwinkel 32 mm (60°Hx45°V, in 10m: 11,5m x 8,2m)	lieferbar	59,-
MX-OPT14-L43	Zusatz-Objektiv Weitwinkel 43 mm (45°Hx34°V, in 10m: 8,2m x 6,1m)	lieferbar	59,-
MX-OPT14-L65	Zusatz-Objektiv Tele 65 mm (31°x23°, in 10m: 5,5m x 4,0m)	lieferbar	59,-
MX-OPT14-L135	Zusatz-Objektiv Tele 135 mm (15°Hx11°V, in 10m: 2,6m x 1,9m)	lieferbar	59,-
MX-MH-SecureFlex-ESWS	Masthalter Edelstahl mit Befestigungsbänder und Schrauben	lieferbar	78,-
MX-NPA-Set-DE	Netzwerk Power Adapter bestehend aus DE-Netzteil und Power-Adapter	lieferbar	98,-