

## M22M-Secure

Features					
Auflösung	Speicher	Video-Ringpuffer	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
1280x960	128 MByte	64 Mbyte	1 lux	Kunststoff	weiß

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
x		x		x	



**Outdoor-Wetterfest (IP65)**  
(-30°C bis +60°C)

## Funktionen

<b>Auflösung</b>	<b>MEGA</b> , CMOS 1280 x 960 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefinierte Formate (z.B. 1000 x 400) <b>Zoom</b> : Digitalzoom 1x, 2x 4x, sowie Software-Pan und -Tilt
<b>Standardobjektiv</b>	<b>90° Super-Weitwinkel</b> (90° x 67°); f = 4 mm (entspricht ca. 22 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 20,0 m x 13,3 m
<b>Max. Bildrate</b>	30 fps VGA, 30 fps CIF, 10 fps MEGA
<b>Schnittstellen</b>	10/100 Ethernet (RJ45), USB-Master (für MX-Erweiterungen)
<b>Sensoren</b>	Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, Mikrofon, Lautsprecher
<b>Funktionen</b>	Web-Server, FTP-Client, E-Mail, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, MxPEG-Live, ereignisgesteuerte Videoaufzeichnung mit Ton, Multiview, Recorder/Player, integrierte VoIP zum Browser, SIP-Video-Telefonie und Alarmmeldung <b>zusätzlich bei Secure</b> : zeitgesteuerte Privacy-Zonen, verknüpfende Eventlogik, Master/Slave-Scharfschaltung
<b>Video-Ringpuffer</b>	<b>64 MByte</b> interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern oder per FTP auf Webserver
<b>Optionen</b>	Netzteil nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über Ethernet per <b>PoE</b> erfolgt, sonst: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-Set-DE)
<b>Abmessungen</b>	135 x 130 x 200 mm (BxHxT) inklusive SecureFlex-Wandhalter
<b>Lieferumfang</b>	Wetterfestes Gehäuse (IP65) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF), weiß metallic, PC-Objektivschutzkappe, Reservekappe, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), eingestelltes L22-Objektiv SecureFlex-Wandhalter mit verdeckter Kabelführung über RJ45-UP-Dosen, Befestigungsset Edelstahl
<b>Garantie</b>	12 Monate

Bestellnummer	Details	EK EURO	EVP EURO
<b>MX-M22M-Sec-D22</b>	Mega-Farb-Kamera mit SWW 22 mm (90°Hx67°V; 10m: 20,0m x 13,3 m)	lieferbar	<b>798,-</b>
<b>MX-OPT14-L32</b>	Zusatz-Objektiv Weitwinkel 32 mm (60°Hx45°V, in 10m: 11,5m x 8,2m)	lieferbar	<b>59,-</b>
<b>MX-OPT14-L43</b>	Zusatz-Objektiv Weitwinkel 43 mm (45°Hx34°V, in 10m: 8,2m x 6,1m)	lieferbar	<b>59,-</b>
<b>MX-OPT14-L65</b>	Zusatz-Objektiv Tele 65 mm (31°x23°, in 10m: 5,5m x 4,0m)	lieferbar	<b>59,-</b>
<b>MX-OPT14-L135</b>	Zusatz-Objektiv Tele 135 mm (15°Hx11°V, in 10m: 2,6m x 1,9m)	lieferbar	<b>59,-</b>
<b>MX-MH-SecureFlex-ESWS</b>	Masthalter Edelstahl mit Befestigungsbänder und Schrauben	lieferbar	<b>78,-</b>
<b>MX-NPA-Set-DE</b>	Netzwerk Power Adapter bestehend aus DE-Netzteil und Power-Adapter	lieferbar	<b>98,-</b>