

## M22M-Secure-CSVario

| Features  |           |                  |                 |            |       |
|-----------|-----------|------------------|-----------------|------------|-------|
| Auflösung | Speicher  | Video-Ringpuffer | Empfindlichkeit | Gehäuse    | Farbe |
| 1280x960  | 128 MByte | 64 Mbyte         | 1 lux           | Kunststoff | weiß  |

| Auslieferungsvarianten |        |      |      |     |       |
|------------------------|--------|------|------|-----|-------|
| Outdoor                | Indoor | Mono | Dual | Tag | Nacht |
| x                      |        | x    |      | x   |       |



**Outdoor-Wetterfest (IP65)**  
(-30°C bis +60°C)

## Funktionen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Auflösung</b>        | <b>MEGA</b> , CMOS 1280 x 960 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec),<br>Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefinierte Formate (z.B. 1000 x 400)<br><b>Zoom</b> : Digitalzoom 1x, 2x 4x, sowie Software-Pan und -Tilt   |
| <b>Standardobjektiv</b> | <b>CS-Mount-Vario-24-54</b> ; f = 4.5 bis 10 mm (entspricht ca. 24 bis 54 mm Kleinbildkamera); F 1.6 - 2.3  |
| <b>Max. Bildrate</b>    | 30 fps VGA, 30 fps CIF, 10 fps MEGA   |
| <b>Schnittstellen</b>   | 10/100 Ethernet (RJ45), USB-Master (für MX-Erweiterungen)   |
| <b>Sensoren</b>         | Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, Mikrofon, Lautsprecher   |
| <b>Funktionen</b>       | Web-Server, FTP-Client, E-Mail, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, MxPEG-Live, ereignisgesteuerte Videoaufzeichnung mit Ton, Multiview, Recorder/Player, integrierte VoIP zum Browser, SIP-Video-Telefonie und Alarmmeldung<br><b>zusätzlich bei Secure</b> : zeitgesteuerte Privacy-Zonen, verknüpfende Eventlogik, Master/Slave-Scharfschaltung |
| <b>Video-Ringpuffer</b> | <b>64 MByte</b> interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4000 Bilder 320x240, gute Qualität);<br>Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern oder per FTP auf Webserver   |
| <b>Optionen</b>         | Netzteil nur erforderlich, wenn Spannungsversorgung nicht über Ethernet per <b>PoE</b> erfolgt,<br>sonst: Netzwerk Power Adapter (MX-NPA-Set-DE)  |
| <b>Abmessungen</b>      | 135 x 130 x 200 mm (BxHxT) inklusive SecureFlex-Wandhalter  |
| <b>Lieferumfang</b>     | Wetterfestes Gehäuse (IP65) aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PBT-30GF), weiß metallic,<br>PC-Objektivschutzkappe, Reservekappe, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), Vario-Objektiv,<br>SecureFlex-Wandhalter mit verdeckter Kabelführung über RJ45-UP-Dosen, Befestigungsset Edelstahl  |
| <b>Garantie</b>         | 12 Monate   |

| Bestellnummer                | Details  | EK EURO   | EVP EURO     |
|------------------------------|--|-----------|--------------|
| <b>MX-M22M-Sec-CSVario</b>   | Mega-Farb-Kamera mit CS-Mount-Vario 24 bis 54 mm                   | lieferbar | <b>998,-</b> |
| <b>MX-MH-SecureFlex-ESWS</b> | Masthalter Edelstahl mit Befestigungsbänder und Schrauben          | lieferbar | <b>78,-</b>  |
| <b>MX-NPA-Set-DE</b>         | Netzwerk Power Adapter bestehend aus DE-Netzteil und Power-Adapter | lieferbar | <b>98,-</b>  |