

## VIO-VANDALISMUS


Features					
Auflösung	Speicher	Bildspeicher	Empfindlichkeit	Gehäuse	Farbe
1280 x 960	128 MByte	64 MByte	1 lux	Edelstahl	grau

Auslieferungsvarianten					
Outdoor	Indoor	Mono	Dual	Tag	Nacht
	IP54	x	x	x	x



Indoor

## Funktionen

<b>Auflösung</b>	<b>MEGA</b> , CMOS 1280 x 960 Farbe, Empfindlichkeit: 1 lux (t = 1/60 sec) / 0,05 lux (t = 1/1 sec), Bildformate: 1280x960, 640x480, 320x240, 160x120 Pixel, benutzerdefinierte Formate (z.B. 1000 x 400)
<b>Objektive</b>	<b>55° Weitwinkel</b> (45° x 35°); f = 8 mm (entspricht ca. 43 mm Kleinbildkamera), in 10 m: ca. 8,3 m x 6,2 m <b>90° Super-Weitwinkel</b> (90° x 67°); f = 4 mm (entspricht ca. 22 mm Kleinbildkamera); in 10 m: ca. 20,0 m x 13,3 m
<b>Max. Bildrate</b>	12 fps VGA, 25 fps CIF, 4 fps MEGA
<b>Schnittstellen</b>	10BaseT-Ethernet (RJ45) als Standard, ISDN-S0 (RJ45) oder RS232 (Sub-D9 Stecker) auf Anfrage
<b>Sensoren</b>	Video-Bewegungsmelder, Belichtungszonen, Lautsprecher und Mikrofon, 24V-Schalteingang und -ausgang (auf Anfrage)
<b>Funktionen</b>	Web-Server, FTP-Client, E-Mail, ISDN-PPP-Server/Client, Multiview, Recorder/Player, Softbuttons, RS232-Datenlogger, RS232-Web-Terminal; IP-Notify (Send, Receive) für ext. Managementsysteme, ISDN/IP-Telefonie, IP-Speech, PDA Webseiten, MxPEG-Live, Logogenerator, <b>Privacy Zones, Softwarezoom (2x, 4x), IR-LED's für Zusatzbeleuchtung</b> , Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder: 50), Video-Audio-Recording (25 B/s CIF), Video-Audio-Recording (Ereignis), Video-Audio-Recording (Zeitprogramm), keine Software-Installation erforderlich
<b>Bildspeicher</b>	<b>64 MByte</b> interner Bild-/Ereignisspeicher (ca. 4.000 Bilder 320x240, gute Qualität); Speicherung ereignis- und zeitgesteuert: intern, per FTP auf Webserver oder <b>auf PC im Netzwerk</b> (Windows / Linux NFS); Direktzugriff auf die Bilder, daher kein FTP notwendig (aber möglich)
<b>Optionales Zubehör (S. 25)</b>	zwei SW CMOS mit Night-Super-Weitwinkel-Objektiven, Unterkriechschutz möglich, weitere Objektivkombinationen: siehe Sonderliste Objektivoptionen!
<b>Abmessungen</b>	248 x 185 x 153 mm (BxHxT)
<b>Lieferumfang</b>	 <b>Vandalismusgeschütztes Edelstahlgehäuse</b> (3 mm Wandstärke), grau, Handbuch, Montageschlüssel (Inbus), Befestigungsschrauben mit Dübel, Patchkabel S/FTP gelb 8-polig 3 m (mit EMV-Magnetschirm), inkl. Netzteil
<b>Garantie</b>	12 Monate

Bestellnummer	Details	EKEuro	EVPEuro
<b>MX-V10M-Sec-D20</b>	<b>Indoor Mono</b> , Vandalismusgeschützte Innenkamera für Eckmontage inkl. einem farb CMOS, 20mm Super-Weitwinkel-Objektiv und Netzteil	lieferbar	<b>2499,-</b>
<b>MX-V10D-Sec-D20N20</b>	<b>Indoor Dual</b> , Vandalismusgeschützte Innenkamera für Eckmontage inkl. einem farb und einem SW CMOS, 20mm Super-Weitwinkel-Tag/ <b>Night</b> Objektiven und Netzteil	lieferbar	<b>2599,-</b>