

NEC SX6000D

Artikel-Nr.:	50022247
Wiedergabetechnik:	3-Chip Digital Light Processing mit Dark metal chip
Lampe:	1,2 kW Hochleistungs-Xenon-Lampe
Lebensdauer:	2000 Std.
Optionale Objektive:	1,5–2,5:1, 2,5–4,0:1, 4,0–7,0:1, 0,84:1
Minimale Diagonale:	2,0 m
Maximale Diagonale:	12,7 m
Projektionsentfernung:	2–71 m
Leuchtstärke (ANSI-Lumen):	5000
Kontrastumfang:	> 800:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Zeilenfrequenz:	17–107 kHz
Optimale Auflösung:	1280 x 1024 (SXGA)
Weitere Auflösungen:	1600 x 1200 (UXGA) komprimiert mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 1024 x 768 (XGA), 832 x 624 (Macintosh), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA)
Eingänge:	3 x RGB bzw. Komponenten-Signal, 2 x Video, 2 x S-Video Standard, Digitales PanelLink®, DVI-D, HDSDI Option
Fernsehnormen:	PAL/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/HDTV* (24sf, 1080i, 720 p, 480p)**
Audio-Funktionen:	Nein
Zoomeinstellung:	Motorisch
Fokuseinstellung:	Motorisch
Lens Shift:	Horizontal und vertikal motorisch
Besonderheiten:	Komfortables Auto-Adjustment, PC-Card-Interface für Daten-Backup und Upgrade, Keystone-Korrektur, Gamma-Korrektur, neuartige digitale Schärfenkontrolle für HDTV, Lampenhelligkeit regulierbar, einfache Stapelmöglichkeit für mehrere Geräte, einfach bedienbares On-Screen-Menü, Fernbedienung
Abmessungen (B x H x T):	560 x 308 x 682 mm
Gewicht:	43 kg
Stromversorgung:	100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	1500 W
Betriebsgeräusch:	< 50 dB (A)
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 2 Jahre (TI-Teile 1 Jahr), Lampe: 1.000 Stunden (max. 6 Monate)
Lieferumfang:	Projektor, Netzkabel, Fernbedienung, Handbuch, DVI-D Kabel
Optionales Zubehör:	Objektive mit verschiedenen Brennweiten, Halterung für Deckenmontage, PanelLink® Kabel, Lampe, HDSDI-Karte

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand August 2002

* HDTV: Hoch auflösendes Fernsehen

** 1080i: Halbbild (i = Interlaced scan), 720 p/480p: Vollbild (p = progressive scan)

- Kompakter Projektor für Großbildprojektionen
- Auflösung 1280 x 1024 (SXGA)
- 1600 x 1200 (UXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie Komprimierung
- Tageslichtprojektion mit einer Leuchtstärke von 5000 ANSI-Lumen
- Motor-Lens Shift
- Regulierbare Lampenhelligkeit
- Optionale Wechselobjektive (wie XT-Serie)
- Stapelbar, leichte Justage durch PanelLink®
- Hoher Kontrast von 800:1



Peripherals
Plasma-Monitore

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49(0)89-9 62 74-0

Internet: www.necd.de

Empowered by Innovation

NEC