



### Extrem robuste 1/3" Mini-Domekamera

Die Mini-Domekamera in SDII-Technologie im vandalimusgeschützten Gehäuse ist eine ideale Kombinationskamera für den Tag-/Nachtbetrieb. Das äußerst robuste und kompakte Gehäuse hält auch stärksten Beanspruchungen stand und ist sehr einfach zu installieren. Der für die Aufputzmontage benötigte Sockel ist im Lieferumfang enthalten. Die Kamera besitzt ein Varioobjektiv mit einer Brennweite von 3,8-8,0 mm und einen integrierten Bewegungsmelder. Dank des verwendeten SDII CCD-Sensors werden störende Gegenlichteffekte unterdrückt. Die 2-stufige ATW-Korrektur sorgt bei sich ändernden Lichtverhältnissen für optimale Farbwiedergabe. Die Kamera verfügt neben den normalen Videoanschlüssen über einen eingebauten Netzwerkadapter, mit dem sie einfach in ein vorhandenes LAN über TCP/IP eingebunden werden kann. Der Netzwerkadapter unterstützt 10- und 100-MBit-Anschlüsse mit Twisted-Pair-Verkabelung. Der Zugriff auf die Kamera über das Netzwerk erfolgt über einen Standardbrowser, mit dem es möglich ist, die im JPEG-Format komprimierten Bilder abzurufen. Alle Funktionen, einschließlich der Spezialfunktionen, können auch über den Netzwerkzugriff parametrierbar werden. Der interne Speicher erlaubt das Aufzeichnen von Bildern im Alarmfall, maximal 40 Bilder pro Alarm können gespeichert werden. Außerdem kann eine Email den Alarmfall dokumentieren. Die Bilddaten können zeit- oder alarmgesteuert zu einem FTP-Server übertragen werden. Für den Einsatz bei extremeren Temperaturbedingungen steht optional das Heizelement WV-CW3H zur Verfügung.

#### PRODUKTMERKMALE:

#### TECHNISCHE DATEN:

Objektiv:	2fach varifokal
Auflösung in horiz. Linien:	570 (S/W), 480 (Farbe)
Signal Rauschabstand:	50 dB
Video - Ausgang:	1 Vss / 75 Ohm
Alarm:	externer Alarmausgang, E-Mail, FTP
Betriebsspannung:	24 V AC
Bewegungsdetektor:	48 Felder programmierbar
Bildkompression:	JPEG
Bildpunkte (HxV):	752 x 582 Pixel
Lichtwertregelung:	ALC, ELC, ELC-Shutter 1/50-1/10.000 Sek.
Mindestbeleuchtung:	0,8 (Farbe), 0,1 (S/W) Lux
Netzwerkanschluss:	10BaseT/100BaseTx
Objektivbrennweite:	3,8-8,0 mm
Protokolle:	TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS
Synchronisation:	Intern, LL, VD 2, Genlock

**TECHNISCHE DATEN:**

Titelgenerator: 16 Zeichen / Position wählbar

Aufnahme - System Video: 1/3"  
Super-DII-Interline-Transfer-CC  
D